

## TORNADO II

A befolyónál nyomásvesztés nélkül folyik keresztül a víz a szűrőközegben.

A levegő egy 4 mm-es levegőcsatlakozón keresztül adagolható, a javasolt, mennyiségmérővel szabályozható átfolyás 0,5 liter/perc (30 liter/óra). Ez a nyomás elegendő ahhoz, hogy a keletkező hab elhagyja a szűrőt.

A protein skimmer/fehérjeelkülöztető 3 különböző szűrési típus kombinációja: **biológiai, mechanikai és kémiai.**

A levegőbuborék felszínére tapadva választódnak ki a különböző oldott anyagok – vegyszerek, alga, a víz elszíneződéséért felelős anyagok, fehérje, foszfátok, ammónia, huminsavak, nehézfémek stb.

A levegő és a víz hosszú ideig, nyomás alatt keveredik egymással, és finom hab keletkezik, ami a kónusz segítségével elválik a tiszta víztől, és a hab kifolyó csövön keresztül elhagyja a szűrőt.



### Előnyei:

- Stabilizálja a pH-t.
- Megszünteti a víz elszíneződését.
- Növeli az oldott oxigéntartalmat.
- A szűrőbaktériumok kialakulásától függetlenül hatékonyan működik.

Magassága: 74cm, Ø16 cm. Befolyó: Ø 25 mm, kifolyó: Ø40 mm, hab kifolyó Ø25 mm. Átfolyás: max. 5m<sup>3</sup>/ó.

|                      | kód           | EURO   | Ft    |
|----------------------|---------------|--------|-------|
| Tornado II           | <b>SB925</b>  | 243,00 | 77760 |
| Vízszintszabályzó    | <b>SB925A</b> | 42,05  | 13450 |
| Levegő mennyiségmérő | <b>SB925B</b> | 22,15  | 7080  |

