


Vízhűtés, vízfűtés

ELECRÓ AQUATIC vízfűtő

- Titánium fűtőbetét, rozsdamentes acél cső
- Min. átfolyás 1m³/ó, max. átfolyás 17m³/ó, javasolt átfolyás 10m³/ó
- Analóg szabályozású termosztát 0-40°C/1°C pontosság. Biztonsági hőkioldó 55°C-on
- Csatlakozás: 50mm hollandier, 1½" belső mentes (1½" és 1¼" tömlőcsatlakozóval)
- Kábel és dugvilla

	kód	EURO
2 kW 230V (9 A)	SC480	313,00
3 kW 230V (13 A)	SC481	412,00



ELECRÓ KOI ANALOGUE vízfűtő

Elektromos vízfűtő, manuális beállítás, rozsdamentes acél ház és fűtőszál, beépített áramláskapcsolóval. 0-40°C-ig állítható, 1,5 C° pontossággal. Min. átfolyás 1m³/ó, ajánlott átfolyás 10 m³/ó, max. átfolyás 17m³/ó ez esetben bypass ág kiépítése ajánlott. Max. nyomás 3 bar.

Csatlakozás: 50mm hollandier, 1½" belső mentes (1½" és 1¼" tömlőcsatlakozóval)

	kód	EURO
2 kW 230V (9 A)	SC498	400,00
3 kW 230V (13 A)	SC499	434,00



ELECRÓ KOI DIGITÁLIS vízfűtő

Elektromos vízfűtő, digitális beállítási lehetőség, rozsdamentes acél ház és titánium fűtőszál, beépített áramláskapcsolóval. Digitális kijelző, 0-45°C-ig állítható, 0,5 C° pontossággal. Min. átfolyás 1m³/ó, ajánlott átfolyás 10 m³/ó, max. átfolyás 17m³/ó ez esetben bypass ág kiépítése ajánlott.

Max. nyomás 3 bar.

Csatlakozás: 50mm hollandier, 1½" belső mentes (1½" és 1¼" tömlőcsatlakozóval).

Időzítővel is kapható.

	kód	EURO
2 kW 230V (9 A)+ időkapcsoló	SC503	686,00
3 kW 230V (13 A)	SC504	657,00
3 kW 230V (13 A)+ időkapcsoló	SC505	745,00
6 kW 400V (9 A)	SC507	933,00
8 kW 400V (13 A)	SC508	951,00



ELECRÓ KOI DIGITÁLIS TITANIUM vízfűtő

Elektromos vízfűtő, korrózió álló, sós vizes alkalmazásokhoz, digitális beállítási lehetőség, titánium ház és fűtőszál, beépített áramláskapcsolóval.

Digitális kijelző, 0-45°C-ig állítható, 0,5 C° pontossággal. Min. átfolyás 1m³/ó, ajánlott átfolyás 10 m³/ó, max. átfolyás 17m³/ó ez esetben bypass ág kiépítése ajánlott.

Max. nyomás 3 bar. Csatlakozás: 50mm hollandier, 1½" belső mentes (1½" és 1¼" tömlőcsatlakozóval).

	kód	EURO
2 kW 230V (9 A)	SC488	830,00
3 kW 230V (13 A)	SC490	867,00
6 kW 400V (9 A)	SC494	1175,00
*8 kW 400V (13 A)	SC496	1402,00

TITANIUM

Tengervízhez is!



Vízhűtés, vízfűtés

TECO TR vízhűtő

Magas minőségű olasz gyártmány nagyon sok beállítással és széleskörű alkalmazási lehetőséggel.



Jellemzői:

- Új, modern külső, titánium hőcserélővel.
- Könnyen szerelhető, telepíthető
- 30%-al megnövelt hűtési hatékonyság, alacsonyabb fogyasztás mellett.
- Opcionálisan cserélhető és/vagy beépíthető fűtőszál és UV-C szűrő.
- Cserélhető levegőszűrő.
- A légszűrő állapotáról kontroll és riasztás.
- UV lámpa esetében üzemóra számlálás és jelzés az élettartam végén.
- Halk működés
- Gyorscsatlakozókkal könnyen beépíthető.



Model TR 15

	kód	EURO	WATT	BE/KI	Méret	Súly
TR 15	TB108	761,00	300	16/20mm	430x270x400(M)mm	18 kg
TR 30	TB116	1919,00	850	1"	600x385x560(M)mm	42 kg
Csere UV-C lámpa	SB368	46,00	14	-	-	-



Model TR 30

TECO TC vízfűtő és vízűtő

Műszakilag a TR sorozat készülékeivel megegyező, de fűtésre is használható, cserecsővel együtt kapható.

	kód	EURO	WATT	BE/KI	Méret	KG
TC 20	TB114	1161,00	480	16/20mm	430x270x400(M)mm	20
Csere UV-C lámpa	SB368	46,00	14	-	-	-



TECO TK vízűtő és vízfűtő

Hatékony hűtőtechnológia

A minőségi kompresszorok, titánium hőcserélő, halk, hatékony és energiatakarékos.

Digitális termosztát

Könnyen programozható, pontos, 0,1°C pontosságú mérés.

Állítási lehetőség 0°-35°C, 0.5°C pontossággal.

Célszerű kialakítás

Kompakt méret, helytakarékos, maximális védelem a lerakódások ellen.

Egyediség

Korszerű légkeverési rendszer.

Könnyen cserélhető, hosszú élettartamú levegőszűrő

A hőcserélő könnyen szerelhető, cserélhető



	kód	EURO	WATT	csatlakozás	Méret	KG
TK 500	TB122	575,00	225W	¾" - 16mm	310 x 310 x 416 (M) mm	16,5
TK 1000	TB124	761,00	315W	¾" - 16mm	310 x 310 x 458 (M) mm	20
TK 2000	TB126	916,00	440W	¾" - 16mm	310 x 310 x 500 (M) mm	21,5

